

KITE
50

MAÑEZ Y LOZANO ÜLTETVÉNYPERMETEZŐK



A KITE Zrt. kertészeti üzletága egy új spanyolországi márkával erősítette tovább a kertészeti gépek portfólióját. A **MAÑEZ Y LOZANO** az ültetvénypermetezők gyártásában piacvezető Spanyolországban, termékeik ezentúl Magyarországon is elérhetőek lesznek a KITE Zrt. kínálatában.

Az 1976-ban alapított cég gazdag múltra tekint vissza a kertészeti permetezők gyártásában. Termékpalettáján megtalálhatjuk a hagyományos, illetve az újszerű és innovatív megoldásokat is. A MAÑEZ Y LOZANO permetezők egyik védjegye a gyártó által fejlesztett és gyártott dugattyús szivattyú, amelynek megerősített öntvény kialakítása garantálja a teljesítményt és a tartósságot.

DINAMIC AXIÁLVENTILÁTOROS PERMETEZŐK

A **DINAMIC** képviseli a tradíciót a MAÑEZ Y LOZANO permetezői közül. A hagyományos axiálventilátoros permetezők vontatott kivitelben 800-tól 3000 literes tartálykapacitásig érhetők el, a felhasználásuk széles körű, hiszen a különböző gyümölcs-kultúrákban és szőlőültetvényekben egyaránt kiválóan dolgoznak.

A polietilén tartállyal és dugattyús szivattyúval felszerelt permetezők hosszú évekre garantálják a minőségi permetezést a gazdálkodóknak. A vezérlés igény szerint választható, a leg-egyszerűbb manuális állítású vezérléstől kezdve, az elektromos kapcsolású vezérlődobozon át, az ultrahangos lombérzékelővel felszerelt Sistromatic rendszerig.

Technikai jellemzők	DINAMIC 800	DINAMIC 1000	DINAMIC 1500	DINAMIC 2000	DINAMIC 3000
Tartálykapacitás (l)	800	1000	1500	2000	3000
Fúvókák száma	12	16	18	18	18
Ventilátor (mm)	720	820	920	920	920
Vízs. hatótáv (m)	5	5	5	5	5
Függ. hatótáv (m)	3	3	3	3	3
Kerekek	10.0/80/12"	10.0/80/12"	10.0/75/15.3"	10.0/75/15.3"	11.5/80/15.3"
Szivattyú	Dugattyús	Dugattyús	Dugattyús	Dugattyús	Dugattyús



TWISTER CSALÁD

A **TWISTER** család tagjai az innovációt képviselik a spanyol gyártónál. A Twister egy speciális kialakítású kijuttatási rendszer, amely tripla fúvókaegységek és egy különleges, spirális kialakítású ventilátorház együttes működésével valósul meg. A permetezés során a rendszer olyan légáramot alakít ki, és úgy juttatja ki a permetszert, hogy az teljesen átmozgassa a leveleket, így elkerülve a levelek takaróhatását, és az teljesen bejusson

a lombkorona belsejébe. Ezzel együtt megakadályozza, hogy az egy helyen koncentrálódó folyadék a talajra csepgessen és szennyezze a környezetét. A Twister kijuttatási rendszerrel egyenletes cseppképzés biztosított a lombzat minden szintjén, még a legmagasabban elhelyezkedő leveleken is. A család vontatott tagjait 1000-tól akár 4000 literes tartálykapacitással is rendelhetjük hagyományos és tornyos kialakítással.

Technikai jellemzők	TWISTER 1500 S6	TWISTER 2000 S6	TWISTER 3000 S6	TWISTER 4000 S6
Tartálykapacitás (l)	1500	2000	3000	4000
Fúvókák száma	36+2	36+2	36+2	36+2
Ventilátor (mm)	920	920	920	920
Vízsz. hatótáv (m)	6/7	6/7	6/7	6/7
Függ. hatótáv (m)	8	8	8	8
Kerekek	10.0/75/15.3"	10.0/75/15.3"	400/60/15.5"	500/50/17"
Szivattyú	Dugattyús	Dugattyús	Dugattyús	Dugattyús



NAVARONE RADIÁLVENTILÁTOROS ÁGYÚS PERMETEZŐK

Az ágyús kijuttatású **NAVARONE** permetezőcsalád tagjai radiálventilátoros kialakításúak. Az egy vagy két oldalra szóró ágyúknak köszönhetően akár 20-24 méteres permetezési magasságot is elérő szórás képessé teszi a gépet dió vagy más, magasabb kialakítású ültetvények növényvédelmére.



O₃ZONE ÓZONGENERÁTOROS PERMETEZŐK

A MAÑEZ Y LOZANO legújabb fejlesztési iránya az **O₃ZONE** permetezőcsalád, amely az ökológiai növényvédelemben kínál új megoldást a növénytermesztőknek. Az ózon az egyik legerősebb oxidáló- és fertőtlenítőanyag, amely hatékony védekezést tesz lehetővé a különböző gombafertőzések ellen az ültetvényekben. Mivel a munkaegészségügyi és élelmezési várakozási ideje 0 nap, így akár közvetlenül a betakarítás előtt is lehet kezeléseket végezni. A MAÑEZ Y LOZANO O₃Zone permetezőket egy ózongenerátor-

ral látták el, amely megfelelő mennyiségű O₃-t állít elő, amelyet tökéletesen kever össze a vízzel. Az ózon és a víz keverése nem a tartályoknál, hanem a fúvókánál történik, így a lehető legjobb koncentrációt tudjuk elérni. A megfelelő ózonkoncentráció mérése a gyártó egy mérőműszert biztosít, amellyel ellenőrizhetjük a gép hatékonyságát.



SISTRONIC - AZ OKOS KAPCSOLÓDÁS

A **SISTRONIC** vezérlőrendszerek a gyártó saját maga által fejlesztett permetezővezérlő egységei, amelyeket bármely MAÑEZ Y LOZANO modellre fel lehet szerelni. Alapvetően három különböző változata van a MANEZ vezérlőrendszereknek:

Sistromatic modell: A rendszer két ultrahangos érzékelőt tartalmaz, amelyek kontrollálják a szelepek nyitását és zárását annak függvényében, hogy érzékelnek-e fát vagy sem.

Tronic modell: A rendszer átfolyásmérőt és nyomásszabályozó

szelepet tartalmaz az állandó kijuttatáshoz. A permetezőgép sebességváltozásának függvényében automatikusan állítja be az átfolyás mennyiségét.

Sistronic modell: A rendszer tartalmazza a Sistromatic és Tronic rendszer elemeit. Ennek a vezérlésnek a segítségével lehetőség nyílik egy állandó átfolyás automatikus szabályozására, valamint ezzel egyidejűleg a szelepek nyitására és zárására az ultrahangos érzékelők segítségével.



Kérjük, keresse gépértékesítési menedzser munkatársainkat!

Kertészeti gépértékesítési menedzser Kelet-Magyarország
Lizák Gábor +36 20 362 3372

Kertészeti gépértékesítési menedzser Nyugat-Magyarország
Pálffy Ottó +36 20 362 3413