



Mútrágya tárolási és kezelési utasítás

KITE Zrt. Tápanyag-gazdálkodási Üzletág

Ömlesztett műtrágyák tárolása, kezelése

- Ömlesztett műtrágya tárolása csak zárt térben lehetséges
- A raktár padlójának száraznak, egyenletesnek és kátyúmentesnek kell lennie
- Betárolás előtt gondoskodni kell róla, hogy a raktár por- és szennyeződésmentes legyen
- Ha a ki- vagy betárolás során a raktár padlóján sár keletkezik, azt nedvszívó anyaggal (homok, mészkeletkezik) fel kell itatni és el kell távolítani
- A közlekedő utakat tisztán kell tartani, kerülni kell a műtrágya járművel való taposását
- A nedvesség csomósodást és a szemcsék szétesését okozza, ezért attól távol kell tartani. Magas páratartalom vagy csöpögő tetőszerkezet esetén a rakatot fóliával le kell takarni
- Amennyiben többféle termék van tárolva ugyanabban a raktárban, gondoskodni kell arról, hogy ne keveredhessenek
- Rögösödés esetén az árut rostálni kell
- Semmilyen idegen anyag nem kerülhet a műtrágyába

Big-bag zsákos és palettás műtrágyák tárolása

- A big-bag zsákokat a faltól és vagy plafontól legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni
- Ammónium-nitrát és karbamid nem tárolható egy helyiségben!
- A big-bag és palettás kiszerezésű termékek csak két sor magasan halmozhatók!
- Nitrogén műtrágyákat és a 16%-nál magasabb nitrogén tartalmú műtrágyákat csak minden oldalról zárt raktárban lehet tárolni
- A raktárban biztosítani kell a szellőzést, 32 C°-nál magasabb hőmérsékleten a szemcsék széteshetnek.
- Ammónium-nitrát tárolása esetén tartsa be a vonatkozó ADR veszélyes anyagok és tárolásáról és szállítására vonatkozó jogszabályokat

A nem megfelelő tárolásból fakadó esetleges utólagos minőségi reklamációkat az eladónak nem áll módjában elfogadni.

A műtrágyákat tartsuk elkülönítve a következő anyagoktól: szerves, éghető anyagok (olajok, zsírok, fű, szalma, gabona), üzemanyag, erősen lúgos anyagok, különböző vegyszerek, például kénsav, sósav.

Ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.

A műtrágyákat távol kell tartani bármilyen olyan hőforrástól, ami gyújtópontot, szikrát hozhat létre. Ilyenek lehetnek elektromos kábelek, lámpák, kapcsolók, hegesztési vagy csiszolási munkák is.

Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor. A műtrágyák rakodása során soha ne tartózkodjon a megemelt big-bag alatt. A big-baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy mennyiségű műtrágya sérülést okozzon.