

PROFESSZIONÁLIS TOLÓKAROS FŰNYÍRÓGÉPEK

A PROFIK VÁLASZTÁSA



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

KIEMELKEDŐ JELLEMZŐK

PROFESSZIONÁLIS TOLÓKAROS FŰNYÍRÓGÉPEK

Ha vállalkozásának sikere a fűnyírógépein múlik, akkor megéri John Deere termékekbe fektetni. A legendás minőségű John Deere fűnyírógépek praktikus funkcióik, valamint kiváló szervizhátterük miatt egész évben nagyszerű nyírásminőséget és termelékenységet biztosítanak. Miért kötne kompromisszumokat?



ERŐS MOTOR

A modern OHV motor 25 mm átmérőjű, süllyesztékben kovácsolt főtengellyel (PRO 47V, JX90C, C52KS), golyós főtengely csapágyakkal és préselt hengerperselyekkel van felszerelve a hosszú élettartam érdekében. Az automata szívató hideg reggeleken is megkönnyíti a beindítást, a stabil nyomatékgörbe pedig - a körülményektől függően - akár 58%-os emelkedőkön is lehetővé teszi a munkavégzést.



ALACSONY VIBRÁCIÓ SZINT

A robusztus vibrációcsökkentő rendszernek köszönhetően a gépkezelő hosszabb ideig dolgozhat biztonságosan, csökkentett vibrációs szint mellett. Nem kell emiatt megszakítania a munkanapot.

KASZAHÁZ

A kaszaház az ellenállóság érdekében kívül-belül kiegészítő acéllemezes megerősítésű alumíniumból készül, így biztosan nem kell aggódnia a kövek, horpadások, ütközések és a korrózió miatt.





TURBOSTAR RENDSZER


Bármilyen legyen is az időjárás, a jól bevált TurboStar rendszer mindig precíz nyírást és kiváló gyűjtési teljesítményt biztosít. A kés által keltett légáram még a nedves fűvet is képes felemelni közvetlenül a levágás előtt; ráadásul a faleveleket is felszedi a gyepről. Vágás után a légáram a nyesedéket egyenletesen és hatékonyan fújja be a gyűjtőzsákba. A TurboStar telítettség jelző megkönnyíti a munkát, mivel időben értesül róla, ha megtelt a gyűjtőzsák. (PRO 47V, JX90C, JX90CB)



A gyűjtőzsák optimális megtöltése: A TurboStar rendszernek köszönhetően a fűgyűjtő zsák 100%-ig megtölthető.



Okos húzás: A kések kuplung (BBC) megállítja a kést, de a motor tovább jár. Ennek köszönhetően sokkal könnyebb a fűnyírógépet áttolni egy másik területre, ezen kívül időt takarít meg a fűgyűjtő zsák minden egyes ürítésekor is. (JX90CB)



Robustus fém kerekek: A gumi futófelülettel ellátott csúcsmínőségű fém kerekek maximális tapadást és tartósságot biztosítanak; az erősített keréktárcsák pedig szegélynyírás közben is védik a kerekeket.



Strapabíró erőátvitel: A strapabíró erőátvitelnek köszönhetően bármilyen beállításnál maximálisan kihasználható a motor nagy nyomatéka. A sebességváltó erős bronz/acél fogaskerekekből, kíméletesen kapcsoló, kettős rugós kuplungból és préselt alumínium házból áll, amely nagy igénybevétel esetén sem melegszik fel.



FÜNYÍRÁS MEGÁLLÁS NÉLKÜL

Akár 8 órás munkavégzés tankolás nélkül: a nagyméretű, 6 literes üzemanyag tartállyal hosszabb ideig dolgozhat megállás nélkül. (JX90C, JX90CB, C52KS)



NINCS SZÜKSÉG SZERSZÁMOKRA

A tolókar gyorsan lecsukható a könnyű tároláshoz és szállításhoz. (PRO 47V, JX90C, JX90CB, C52KS, PRO 53MV)



OPCIÓ

Mulckészlet: A még nagyobb rugalmasság érdekében ezzel az opciós mulckészlettel valamennyi professzionális John Deere fűnyírógép átszerelhető mulcsozásra is.



OPCIÓ

Védelem: A kaszaházat az első lökhárító védi (PRO 47V, JX90C, JX90CB). A opciós motorvédő keret (C52KS) ideális a fűnyírógép felemelésekor és rögzítésekor, vagy a motor védelmére a bokrok körüli fűnyírás során.

PROFESSZIONÁLIS TOLÓKAROS FŰNYÍRÓGÉPEK



C43

1500 m ²	
43 cm-es munkaszélesség	
Briggs & Stratton	

- ReadyStart automata szívatóval
- Vibráció csökkentő rendszer
- Motor, névleges teljesítmény: 2,4 kW / 2800 min⁻¹
- Fűgyűjtő térfogat: 65 liter
- Mulcskészlet: Opció



PRO 47V

2500 m ²	
47 cm-es munkaszélesség	
Yamaha	
Változtatható sebesség: 2,7 – 4,5 km/h	
Kis súly: 47,5 kg	

- Összecsukható tolókar
- TurboStar rendszer
- Vibráció csökkentő rendszer
- Motor, névleges teljesítmény: 3,2 kW / 2800 min⁻¹
- Fűgyűjtő térfogat: 65 liter
- Mulcskészlet: Opció



JX90C

4000 m ²	
54 cm-es munkaszélesség	
Yamaha	
Változtatható sebesség: 2,7 – 4,8 km / h	

- Összecsukható tolókar
- TurboStar rendszer
- Vibráció csökkentő rendszer
- Motor, névleges teljesítmény: 3,2 kW / 2800 min⁻¹
- Üzemanyag tartály: 6 liter
- Fűgyűjtő térfogat: 75 liter
- Mulcskészlet: Opció



JX90CB

4000 m ²	
54 cm-es munkaszélesség	
Yamaha	
Változtatható sebesség: 2,7 – 4,8 km / h	
Késcfék kuplung	

- Összecsukható tolókar
- TurboStar rendszer
- Vibráció csökkentő rendszer
- Motor, névleges teljesítmény: 3,2 kW / 2800 min⁻¹
- Üzemanyag tartály: 6 liter
- Fűgyűjtő térfogat: 75 liter
- Mulcskészlet: Opció



C52KS

5000 m ²	
52 cm-es munkaszélesség	
Subaru	
Változtatható sebesség: 2,9 – 4,8 km / h	

- Összecsukható tolókar
- Vibráció csökkentő rendszer
- Névleges teljesítmény: 3,2 kW / 2800 min⁻¹
- Üzemanyag tartály: 6 liter
- Mulcskészlet: Opció

PROFESSZIONÁLIS MULCZOZÓS FŰNYÍRÓ



VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEK

Könnyen alkalmazkodik a változó fűnyírási körülményekhez a sebesség szabályozásával. Maximális hatékonyság, minimális erőfeszítéssel.



ELLENÁLLÓ

A tartós PRO 53MV főtengele teljes védelmet élvez. Elnyeli az ütésekkel, és tovább dolgozik.



KÉNYELMES KEZELHETŐSÉG

Fák, bokrok, vagy egyéb akadályok mellett a fűnyírógépet egy kézzel irányítva nyírhat, így megvédi a kezét a karcólásoktól.



PRO 53MV

5000 m ²
53 cm-es munkaszélesség
Briggs & Stratton
Változtatható sebesség: 2,6 – 4,1 km/h

- Összecsukható tolókar
- Vibráció csökkentő rendszer
- Motor, névleges teljesítmény: 3,2 kW / 2800 min⁻¹

GARANCIA

3
ÉV*

Az általunk kínált PRO 53MV mulcsozós fűnyíró acél kaszaháza annyira erős, hogy 3 év garanciát adunk rá.

* Tájékoztadjon a részletes garanciális feltételekről. Részletes információkért forduljon a John Deere márkaképviselőjéhez.



ÁLLÍTHATÓ NYÍRÁSMAGASSÁG

A nyírás magasság tengelyenként külön-külön állítható magas fű agresszívabb nyírásához.



	C43	PRO 47V	JX90C	JX90CB	C52KS	PRO 53MV
	PROFESSZIONÁLIS TOLÓKAROS FÚNYÍRÓGÉPEK					

AJÁNLOTT GYEPTERÜLET, M²	Max. 1500	Max. 2500	Max. 4000	Max. 4000	Max. 5000	Max. 5000
MUNKASZÉLESSÉG, CM	43	47	54	54	50	53
GYŰJTŐZSÁK	Alap kivitel	Alap kivitel	Alap kivitel	Alap kivitel	Nincs	Nincs
TÉRFOGAT, LITER	65	65	75	75	Nincs	Nincs
TURBOSTAR RENDSZER	Nincs	Van	Van	Van	Nincs	Nincs
MULCSKÉSZLET	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció	Alap kivitel
MOTOR						
Gyártó	Briggs & Stratton ReadyStart gyorsindítással	Yamaha	Yamaha	Yamaha	Subaru	Briggs & Stratton ReadyStart gyorsindítással
Típus	Benzines	Benzines	Benzines	Benzines	Benzines	Benzines
Névleges teljesítmény, kW (min ⁻¹)	2,4/2800 min ⁻¹	3,2/2800 min ⁻¹	3,2/2800 min ⁻¹	3,2/2800 min ⁻¹	3,2/2800 min ⁻¹	3,2/2800 min ⁻¹
Lökettérfogat, cm ³	190	190	190	190	190	190
JÁRÓSZERKEZET						
Kialakítás	Kézi tolós	Változtatható sebességű	Változtatható sebességű	Változtatható sebességű	Változtatható sebességű	Változtatható sebességű
Maximális sebesség, km/h	Nincs	2,7 – 4,5	2,7 – 4,8	2,7 – 4,8	2,9 – 4,8	2,6 – 4,1
NYÍRÁSMAGASSÁG SZABÁLYOZÁS						
Nyírás magasság, mm	20 – 80	25 – 80	15 – 95	15 – 95	25 – 80	30 – 95
Szabályozás	Központi	kerekenként	kerekenként	kerekenként	kerekenként	2-pontos
Kerékállítási fokozatainak száma	9	7	8	8	7	7
MOTORINDÍTÁS	Berántós	Berántós	Berántós	Berántós	Berántós	Berántós
TOLÓKAR						
Állítható	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Összecsukható	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Kezekre és karokra ható vibráció a tolókaron [m/s ²] az EN ISO 5395 szabványnak megfelelően mérve, a mérési pontatlanság megfelel az EN 12096 szabványnak	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3	2,5 / 1,3
KASZAHÁZ ANYAGA	Alumínium, acél betétekkel	Alumínium, acél betétekkel	Alumínium, acél betétekkel	Alumínium, acél betétekkel	Alumínium, acél betétekkel	Acél
MOTORVÉDŐ KERET	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Opció	Nincs
KEREKEK						
Átmérő, első/hátsó, mm	180 / 180	210 / 210	210 / 210	210 / 210	210 / 210	210 / 210
Csapágyak, elől	Golyós	Golyós	Golyós	Golyós	Golyós	Golyós
Csapágyak, hátul	Golyós	bronz persely	bronz persely	bronz persely	bronz persely	bronz persely
SÚLY, KG	36,0	47,5	58	62	52	49
GARANTÁLT ZAJERŐSSÉG-SZINT [dB(A)] a 2000/14/EC szabvány szerint mérve	96	96	98	98	95	96
ZAJNYOMÁS-SZINT A KEZELŐI POZÍCIÓNÁL L [dB(A)] az EN ISO 5395 szabványnak megfelelően mérve / a mérési pontatlanság megfelel az EN 12096 szabványnak	84 / 3	84 / 3	84 / 3	84 / 3	83 / 3	83 / 3



GYEPSZELLŐZTETŐ GÉP

A D45C gyepszellőztető gép olyan felhasználók számára készül, akiknek nagy teljesítményre van szükségük nagyobb gyepterületek gondozásához. A 45 cm-es (17,7 in) munkaszélességet biztosító 19 db acélkés hatékonyan távolítja el a nem kívánt növényi maradványokat, ami segíti a gyep oxigénellátását és növekedését. A kompakt és jól kiegyensúlyozott felépítés jóvoltából a D45C gyepszellőztető gép könnyen irányítható, ami különösen a nehezen hozzáférhető helyeken előnyös.



D45C

4000 m ²	
45 cm-es munkaszélesség	
Benzines OHV motor	

- Motor, normál teljesítmény: 3,7 kW / 3300 min⁻¹
- Késrendszer: 19 erős acélkés és golyóscsapágyazás az egyenletes működés érdekében
- Fokozatmentes munkamélység szabályozás
- Kaszaház anyaga: alumínium

D45C	
GYEPSZELLŐZTETŐ GÉP	
AJÁNLOTT GYEPTERÜLET, M²	Max. 4000
MUNKASZÉLESSÉG, CM	45
GYŰJTŐZSÁK	Nincs
MOTOR	
Gyártó	Briggs & Stratton
Típus	Benzines, OHV
Névleges teljesítmény, kW (min ⁻¹)	3,7/3300 min ⁻¹
Lökettérfogat, cm ³	208
JÁRÓSZERKEZET	
Kialakítás	Kézi tolós
Maximális sebesség, km/h	Nincs
NYÍRÁSMAGASSÁG SZABÁLYOZÁS	
Beállítás	Központi
Fokozatok száma	Fokozatmentes
MOTORINDÍTÁS	Berántós
TOLÓKAR	
Állítható	Nem
Összecsukható	Igen
A kezekre és karokra ható vibráció értéke a tolókaron [m/s ²] az EN 836/A4 szabványnak megfelelően mérve. A mérési bizonytalanság megfelel az EN 12096 szabványnak	8,6 / 4,3
KASZAHÁZ ANYAGA	Alumínium
KEREKEK	
Átmérő, első / hátsó, mm	210 / 210
Csapágyazás	Golyós
SÚLY, KG	44,0
GARANTÁLT ZAJERŐSSÉG-SZINT [dB(A)] a 2000/14/EC szabvány szerint mérve	98
ZAJNYOMÁS-SZINT A KEZELŐI POZÍCIÓNÁL L [dB(A)] az EN 836/A4 szabvány szerint mérve / A mérés pontatlansága megfelel az ISO 4871 szabványnak	81 / 3

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.