

KITE JET RENDSZEREK, FOLYÉKONY MŰTRÁGYA TÁROLÓ- ÉS SZÁLLÍTÓTARTÁLYOK

KITE

KITE JET BASIC



TARTÁLY

- A KITE Jet Basic folyadékkijuttató rendszer alkalmas oldat műtrágya kijuttatására.
- Tartályméretek 660 és 1200 l.
- Kijuttatási tartomány 80-250 l/ha, természetesen ez függ a munkagép szélességétől, illetve a sebességtől. 6 soros gép esetén 10 km/h sebesség mellett az alsó mennyiségi határ 120 l/ha.
- Felépíthető frontsúlytartóra, fronthidraulikára és munkagépgerendelyre.

SZIVATTYÚ

- Hárommembrános, 115 l/min teljesítményű Annovi Reverberi szivattyúval van szerelve, elsősorban hidrosztatikus hajtással.



VEZÉRLÉS

- ARAG BRAVO 180S menetsebesség-arányos (automata) kijuttatás. A kezelő által előre beállított értéket (l/ha) folyamatosan tartja a rendszer a menetsebesség függvényében. Továbbá a monitoron figyelemmel követheti a tartálytöltöttségi állapotot, a sebességet, a nyomást és az átfolyási mennyiséget (l/ha, l/min). Beállítható alsó sebességhatár, amely alatt a rendszer automatikusan megszünteti a kijuttatást.
- Táblavégi fordulónál a folyadékáram zárását/nyitását a munkagépkapcsoló végzi.
- Amennyiben műholdas helymeghatározás alapján szeretné valaki üzemeltetni a KITE Jet Basic rendszert, valamint szeretne előírástérkép-alapú differenciált kijuttatást alkalmazni a területén, szükség lesz egy John Deere Rate Controller Liquid vezérlőegységre. A John Deere Rate Controller vezérlő Selectron szakaszoló szelepek nélkül egy szakaszként kezeli a teljes gép szélességét. **A John Deere Rate Controller vezérlő csak John Deere AMS kijelzővel kommunikál, az ARAG BRAVO 180S kijelzővel és más gyártmányú műholdas kijelzővel nem.**
- Szórófejtestenkénti szakaszolási igény esetén az ARAG IBX100 vezérlőt ajánljuk ARAG Seletron szakaszolószelepekkel, amelyek a szórófejtestek csepegésgátlói helyére vannak beépítve.







KITE JET 2.0



TARTÁLY

- KITE Jet 2.0 folyadék- és permetszer-kijuttató rendszer alkalmas oldat műtrágya és permetszer kijuttatására.
- Rendelkezik minden kiegészítővel, ami feltétele a hivatalos permetszer-kijuttatásnak.
- Vegyszerbekeverő, tiszta vizes tartály és kézmosótartály.
- Teljesen új kialakítású tartálycsaládot kapott, 600, 800 és 1100 l térfogat-kapacitással.
- Az új tartályforma jobb kilátást biztosít a gépkezelő számára.
- A permetszer-kijuttatással szemben állított követelmények miatt csepegésbiztosabb fittingekkel van szerelve.
- Felépíthető frontsúlytartóra és fronthidraulikára.

SZIVATTYÚ

- Hárommembrános, 115 l/min teljesítményű Annovi Reverberi szivattyúval van szerelve, elsősorban hidrosztatikus hajtással.



VEZÉRLÉS

- ARAG IBX100 vezérlő már alkalmas műholdas helymeghatározáson alapuló szakaszvezérlésre (az ARAG Seletron szakaszolószelepek nélkül csak egyben tudja kezelni az egész gép szélességét) és előírástérkép-alapú differenciált kijuttatásra.
- Természetesen menetsebesség-arányos kijuttatást is lehet vele végezni, hasonlóan a KITE Jet Basic rendszerhez.
- **Bármilyen ISOBUS-os rendszerrel kommunikál.**
- Fülkéből vezérelhető elektromos szelepekkel van felszerelve.
- Permetezőszivattyú fordulatszámának kijelzése.
- Ultrahangos folyadékszint-érzékelés.



- Az ARAG Seletron szakaszolószelepek a szórófejtestek csepegésgátlói helyére vannak beépítve, így tud megvalósulni a szórófejtestenkénti szakaszolás.



A KITE Jet 2.0 folyékonyműtrágya- és permetszer-kijuttató egységet fronthidraulikára vagy a frontsúlytartóra lehet függeszteni.



DURAPLAS TÁROLÓTARTÁLY

- Kompakt, széles, alacsony, könnyű telepíteni.
- Alkalmas folyékony műtrágya, permetlé, víz tárolására maximum 1,4 kg/dm^3 sűrűségig. A kompakt mérete miatt akár egy fészerbe vagy épületbe is befér. Különösen kis tömegtér-fogat arányának köszönhetően könnyű mozgatni.
- Űrtartalom: 25 500 liter, 31 000 liter
- Kétféle méretben kapható:
  - 25 500 literes: 2,95 m (átmérő) x 4 m (magasság)
  - 31 000 literes: 2,98 m (átmérő) x 5,1 m (magasság)



SWIMER AGRO TÁROLÓTARTÁLY

- Folyékony műtrágya tárolására, elosztására szolgálnak.
- A tartályok polietilénből készülnek rotációs eljárással.
- Egyben vannak öntve illesztések, hegesztések nélkül, amely garantálja a tartósságot és tömítettséget.
- A műtrágya tulajdonságai miatt nem tárolható korrodáló tartályokban.
- Ellenállnak a napsugárzásnak, az UV-sugaraknak és a mechanikai sérülésnek (rágcsálók).

SZIMPLA (1500-22 000 LITER) VAGY DUPLA FALÚ (1500-10 000 LITER) KIVITELBEN.



10 000 literes



22 000 literes

ALAPFELSZERELTSÉG

- 1500-15 000 literes műanyag csappal, 20 000-22 000 literes saválló 2” alsó csap 2” STORZ csatlakozó
- 3” feltöltő STORZ csatlakozó, 2” csőhálózat a tartály tetején, lefejtéshez 2” alsó csap, 2” STORZ csatlakozó

GARANCIA

- 5 év átlyukadás elleni és 24 hónap teljes körű a 2500-10 000 literes tartályokra,
- 10 év átlyukadás és 24 hónap teljes körű a 12 500-22 000 literes tartályokra

DÓMFEDÉL

- **440 mm** a 2500, 3500 és 20 000 literes tartályokhoz
- **500 mm** a 12 500 és 15 000 literes tartályokhoz
- **640 mm** az 5000 és 10 000 literes tartályokhoz
- **704 mm** a 22 000 literes tartályokhoz

OPCIÓK:

- 2” → 3”, 3” → 2” csatlakozók
- Alsó csap 3” csatlakozó
- Alsó csap és levezetett töltés 3”-os csőhálózattal és csappal
- Szívó- vagy nyomótömlő flexibilis csatlakozókkal

KAPACITÁS [L]	MAGASSÁG [MM]	ÁTMÉRŐ [MM]	SÚLY [KG]
10 000	2710	2360	310
12 500	2833	2550	410
20 000	3230	3000	610
22 000	2790	3400	650

MŰANYAG SZÁLLÍTÓTARTÁLY-CSALÁD



- Normál kivitel: víz, permetlé tárolására és szállítására
- Erősített kivitel: folyékony műtrágya tárolására és szállítására, 1,4 kg/dm^3 folyadéksűrűségig
- A tartály UV-stabil polietilénből, rotációs öntéssel készül
- Erős, könnyű, időjárásálló és nem rozsdásodik

NORMÁL KIVITEL	JELLEMZŐK
3100 literes talpas szállítótartály	sárga szín 1 db 460 milliméteres fedél hullámtörő fal 1 db szintjelző 1 db leeresztőcsap
6000 literes talpas szállítótartály	
8100 literes talpas szállítótartály	

ERŐSÍTETT KIVITEL	JELLEMZŐK
3100 literes talpas szállítótartály	sárga szín 1 db 460 milliméteres fedél hullámtörő fal 1 db szintjelző 1 db leeresztőcsap
6000 literes talpas szállítótartály	
8100 literes talpas szállítótartály	

OPCIÓK	JELLEMZŐK
tartályfedél	+ tartályfedél, 460 mm átmérő
szintjelző készlet	+ szintjelző készlet a tartály másik végére
golyóscsap	2”-os golyóscsap a tartály másik végére

DURAPLAS SZÁLLÍTÓTARTÁLYOK

- A tartály fel van szerelve szintjelzővel a töltési szint ellenőrzése érdekében.
- Könnyen tisztítható, mivel a sima belső felület megakadályozza a szennyeződések falra tapadását.
- Az optimális töltés, ürítés vagy tisztítás érdekében a tartály beépített szellőztetővel ellátott fedéllel rendelkezik.
- Könnyű súlyának köszönhetően a tartály könnyen mozgatható. Az emelőfülek megkönnyítik a mozgatást.
- A tartályt egy darabban, rotációs öntési eljárással, megerősített sarokkal gyártjuk, ezért garantáljuk a nagyon hosszú élettartamot.
- A hosszabb élettartam érdekében tartályaink ütés- és UV-sugárzásállóságát az UV15 polietilén használata biztosítja, amely kétszer olyan ellenálló, mint a standard UV8.
- A tartály alján található csavaros rögzítésnek köszönhetően a tartály megkapja a szükséges alátámasztást a gondtalan szállításhoz.
- Szállítótartályaink sokoldalúak, különféle oldatokat, például folyékony műtrágya vagy melasz szállítására alkalmasak akár 1,4 kg/dm^3 sűrűségig.

OPCIONÁLISAN GOLYÓS TERELŐLAPOKKAL:

- Csökkenti a folyadékmozgást a nagyobb stabilitás érdekében szállítás közben.
- Tartós polipropilénből készült a hosszú távú tartósság érdekében.
- A nagy sűrűségű polipropilén ütésálló és megfelel az élelmiszeripari követelményeknek.

TÉRFOGAT [L]	MÉRET [MM]	SÚLY [KG]
2000	2100 x 1540 x 930	100
2500	2100 x 1540 x 1100	120
3000	2100 x 1540 x 1200	140
4000	2450 x 2000 x 1200	200
5000	2450 x 2000 x 1430	240
6000	3230 x 1820 x 1500	300
8000	3230 x 1820 x 1820	330
10 000	4190 x 2000 x 1737	550
13 000	4190 x 2000 x 2120	626





Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Török Tibor Ferenc
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-425-19-97

Zalaszentbalázsi Alközpont

Papp Zoltán
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Perger Györgyi
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-146-66-53

Popovics Mihály
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

György-Dávid Valentin
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Hegedüs László
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-935-56-12

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi After-Sales Bázis

Tóth Gábor
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódi Alközpont

Bálint Balázs
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gál Gergő
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 20-343-35-11

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
after-sales értékesítési menedzser
Tel.: 20-233-66-01

KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN AFTER-SALES ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁINKAT!

KITE webshop
webshop.kite.hu

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2026 © KITE Zrt.